

MANGUERA CALEFACTADA ALIMENTARIA



Esta manguera calefactada se ha diseñado especialmente para aplicaciones alimentarias tanto grasas como sin ellas, además del trasvase de otros fluidos y pastas.

Al estar frecuentemente expuestas a productos químicos, nuestras mangueras cuentan con una funda exterior y tapas en los extremos de silicona lavable. El núcleo interior del modelo estándar está fabricado con teflón según la norma de la FDA.

La temperatura máxima depende del área de uso y se puede personalizar según las necesidades.

MANGUERA CALEFACTADA ALIMENTARIA

Ficha técnica

Temperatura de trabajo	Máx. 80 °C / 100 °C
Voltaje nominal	230 V (estándar), otros voltajes disponibles bajo demanda
Potencia nominal	En Watt
Presión de manguera	Con núcleo interior de teflón (de acuerdo con las normas de la FDA)
Conexiones	VA-Fittings
Test de voltaje	El control se realiza según las normas VDE
Rendimiento de calor	Personalizado
Sensor de temperatura	PT-100, FeCuNi, NiCrNi – 2-conductores or 4-conductores
Aislamiento termal	Felt
Recubrimiento externo	Silicona (limpiable y resistente al desgaste)
Línea de suministro energ.	Personalizado según la demanda
Tapas de la manguera	Silicona
Longitud de fabricación	Producimos cualquier longitud bajo demanda
Datos para solicitud	Pide nuestro asesoramiento o formulario

DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TEMPERATURA



KM-RD 50xx



KM-RD 52xx