



PED 4 bar A 4 mm

PED 9 bar A 6 mm

PED 15 bar A 10 mm

PORTELLA OVALE A PRESSIONE CON OMOLOGAZIONE PED AD APERTURA INTERNA CON POSSIBILITÀ DI FUORIUSCITA DEL COPERCHIO.



Oval shaped pressure door with PED approval, with inwardly and outwardly opening. PED CERTIFICATION: 4 bar – 9 bar – 15 bar.



Ovales Druck-Mannloch mit PED, schwenkbar nach innen und aussen. PED Bauträgerprüfung :4 bar - 9 bar – 15 bar.



Porte ovale de pression avec PED, avec ouverture intérieure et possibilité d'enlèvement du couvercle. HOMOLOGATION PED : 4 bar – 9 bar – 15 bar.



Boca ovalada de presión con homologación PED, apertura interior con posibilidad de salida de la tapa. HOMOLOGACION PED: 4 bar- 9 bar – 15 bar.

- OMOLOGAZIONE PED: 4 bar- 9 bar – 15 bar

Ped certification: 4 bar- 9 bar – 15 bar

- TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: -20/+100°C

Max working temperature: -20/+100°C

- LUCE UTILE DI PASSAGGIO: 480 X 370 telaio h 100x12

Access: 480 X 370 frame h 100x12

- MATERIALE:

AISI 304(W.NR.1.4301) - AISI 316/L (W.NR.1.4404)

Material: stainless steel AISI 304 (W.NR.1.4301) - AISI 316/L(W.NR.1.4404)

- VOLANTINO DI SERIE:

VOLANTINO INOX (VLT27RZ201L)

Standard handwheel: stainless steel handwheel (VLT27RZ201L)

- GUARNIZIONE DI SERIE:

4 BAR GUARNIZIONE NATURALE (PARA) VERDE

9 BAR GUARNIZIONE NATURALE (PARA) VERDE

15 BAR GUARNIZIONE ANTIACIDA EPDM ROSSO

- **Standard gasket: 4 BAR natural rubber**

9 BAR natural rubber

15 BAR red epdm gesket

- FINITURA SUPERFICIALE DI SERIE:

COPERCHIO LUCIDO/TELAIO SATINATO

Standard finish: polished cover/satin frame

