

A	B	C	D	PRESSIONE PRESSURE
500	N°6	2,5	2,5	-0,8/+0,3 Bar
600	N°6	2,5	2,5	-0,8/+0,3 Bar
700	N°6	3,0	3,0	-0,8/+0,3 Bar
800	N°8	3,0	3,0	-0,4/+0,3 Bar
900	N°8	3,0	3,0	-0,4/+0,3 Bar
1000	N°10	3,0	3,0	-0,4/+0,3 Bar
1200	N°10	3,0	3,0	-0,4/+0,1 Bar
1400	N°12	3,0	3,0	-0,4/+0,1 Bar
1500	N°14	3,0	3,0	-0,4/+0,1 Bar
1600	N°16	3,0	3,0	-0,4/+0,1 Bar

CHIUSINO SUPERIORE APERTURA ESTERNA GIREVOLE.



Upper manhole with swiveling outwardly opening.



Domdeckel mit schwenkbar aussen Öffnung.



Trappe supérieure avec ouverture extérieure pivotante.



Domo superior con apertura exterior pivotante.

- LUCE UTILE DI PASSAGGIO:
500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000 – 1200 – 1400 – 1500 – 1600 mm

**Access: 500 – 600 – 700 – 800 – 900
1000 – 1200 – 1400 – 1500 – 1600 mm**

- PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO:
VEDI DATI IN TABELLA

**Max working pressure:
Check the date in the chart**

- MATERIALE:
AISI 304(W.NR.1.4301) - AISI 316/L
(W.NR.1.4404)

**Material: stainless steel AISI 304
(W.NR.1.4301) - AISI 316/L(W.NR.1.4404)**

- VOLANTINO DI SERIE:
VOLANTINO IN NYLON (VLT1207004)

**Standard handwheel: nylon handwheel
(VLT1207004)**

- GUARNIZIONE DI SERIE:
GOMMA NATURALE (PARA)

Standard gasket: natural rubber

- FINITURA SUPERFICIALE DI SERIE:
COPERCHIO LUCIDO/TELAIO 2B

Standard finish: polished cover/2B frame

