

<b>A</b>	200	300	420	460	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1500	1600
<b>B</b>	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>C</b>	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>D</b>	3	4	44	4	4	5	6	8	8	10	10	12	14	16
<b>PRESSIONE PRESSURE</b>	-0,5/+0,5 Bar	-0,5/+0,4 Bar	-0,5/+0,2 Bar	-0,5/+0,1 Bar	-0,5/+0,1 Bar	-0,5/+0,1 Bar	-0,5/+0,1 Bar	-0,5/+0,1 Bar	-0,5/+0,1 Bar	-0,5/+0,1 Bar	-0,5/+0,1 Bar	-0,5/+0,1 Bar	-0,5/+0,1 Bar	-0,5/+0,1 Bar

## CHIUSINO SUPERIORE APERTURA ESTERNA.



Upper manhole with outwardly opening.



Domdeckel mit aussen Öffnung.



Trappe supérieure avec ouverture extérieure.



Domo superior con apertura exterior.

- LUCE UTILE DI PASSAGGIO:  
200 – 300 – 420 – 460 – 500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000 – 1200 – 1400  
1500 – 1600 mm

**Access: 200 – 300 – 420 – 460 – 500 – 600 – 700 – 800 – 900 – 1000 – 1200 – 1400 – 1500 – 1600 mm**

- PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO:  
VEDI DATI IN TABELLE

**Max working pressure:  
Check the date in the chart**

- MATERIALE:  
AISI 304(W.NR.1.4301) - AISI 316/L  
(W.NR.1.4404)

**Material: stainless steel AISI 304  
(W.NR.1.4301) - AISI 316/L(W.NR.1.4404)**

- VOLANTINO DI SERIE:  
VOLANTINO IN NYLON (VLT1207004)

**Standard handwheel: nylon handwheel  
(VLT1207004)**

- GUARNIZIONE DI SERIE:  
GOMMA NATURALE (PARA)

**Standard gasket: natural rubber**

- FINITURA SUPERFICIALE DI SERIE:  
COPERCHIO LUCIDO/TELAIO 2B

**Standard finish: polished cover/2B frame**

