

B	N° 4	N° 4	N° 4	N° 6	N° 6
A	300	400	450	500	600
BAR	-1/+3	-1/+3	-1/+3	-1/+2	-1/+2

CHIUSINO SUPERIORE APERTURA ESTERNA.



Upper manhole with outwardly opening.



Domdeckel mit aussen Öffnung.



Trappe supérieure avec ouverture extérieure.



Domo superior con apertura exterior.

- LUCE UTILE DI PASSAGGIO:
300 – 400 – 450 – 500 – 600 mm
Access: 300 – 400 – 450 – 500 – 600 mm

- PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO:
VEDI DATI IN TABELLE
Max working pressure:
Check the data in the chart

- MATERIALE:
AISI 304(W.NR.1.4301) - AISI 316/L(W.
NR.1.4404)

**Material: stainless steel AISI 304
(W.NR.1.4301) - AISI 316/L(W.NR.1.4404)**

- VOLANTINO DI SERIE:
VOLANTINO IN NYLON (VLT1609004)
**Standard handwheel: nylon handwheel
(VLT1609004)**

- GUARNIZIONE DI SERIE:
SILICONE
Standard gasket: silicone

- FINITURA SUPERFICIALE DI SERIE:
COPERCHIO SATINATO/TELAIO
SATINATO
Standard finish: satin cover/satin frame

- VETRO DI SERIE: VETRO
CALCIOSODICO TEMPRATO PER
IMPIEGHI FINO A 150°
**Standard glass: sodalime tempered glass
for use up to 150°**

