

A	N° 4	N° 6	N° 4	N° 6	N° 6	N° 8	N° 6	N° 8	N° 6	N° 8	N° 6	N° 8	N° 8	N° 10
B	300	300	400	400	450	450	500	500	600	600	700	700	800	800
BAR	-1/+4	-1/+6	-1/+4	-1/+6	-1/+4	-1/+6	-1/+3	-1/+6	-1/+2	-1/+4	-1/+1	-1/+2	-1/+1	-1/+2



CHIUSINO SUPERIORE APERTURA ESTERNA.



Upper manhole with outwardly opening.



Domdeckel mit aussen Öffnung.



Trappe supérieure avec ouverture extérieure.



Domo superior con apertura exterior.

- LUCE UTILE DI PASSAGGIO:
300 – 400 – 450 – 500 – 600 – 700 – 800mm

Access: 300 – 400 – 450 – 500 – 600 – 700 – 800mm

- PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO:
VEDI VALORI IN TABELLA

Max working pressure: Check the data in the chart

- MATERIALE:
AISI 304(W.NR.1.4301) - AISI 316/L (W.NR.1.4404)

Material: stainless steel AISI 304 (W.NR.1.4301) - AISI 316/L(W.NR.1.4404)

- VOLANTINO DI SERIE:
VOLANTINO IN NYLON (VLT1609004)
Standard handwheel: nylon handwheel (VLT1609004)

- GUARNIZIONE DI SERIE:
SILICONE

Standard gasket: silicone

- FINITURA SUPERFICIALE DI SERIE:
COPERCHIO SATINATO/TELAIO SATINATO

Standard finish: satin cover/satin frame

- SU RICHIESTA SPIE VISIVE MASSIMO DN 125

On request max sight glasses DN125

