

A	150	200	250	300	360	385	420	455	500	600
B	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
C	45/90	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100
D							130/250	130/250	130/250	130/250
E	1,5	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0
F	Vedi dis.	Ø16,5	Ø16,5	Ø17	Ø15	Ø16,5	Ø13	Ø15,5	Ø17	Ø17
G	260	310	360	410	470	495	530	565	610	710
PRESSIONE PRESSURE	0,02 Bar	0,02 Bar	0,02 Bar	0,02 Bar	0,02 Bar	0,02 Bar	0,02 Bar	0 Bar	0 Bar	0 Bar

CHIUSINO SUPERIORE APERTURA
ESTERNA.



Upper manhole with outwardly
opening.



Domdeckel mit aussen Öffnung.



Trappe supérieure avec ouverture
extérieure.



Domo superior con apertura exterior.

- LUCE UTILE DI PASSAGGIO:
150 – 250 – 300 – 360 – 385 – 420 –
455 – 500 – 600 mm

**Access: 150 – 250 – 300 – 360 – 385 – 420
455 – 500 – 600 mm**

- PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO:
VEDI DATI IN TABELLE

**Max working pressure:
Check the date in the chart**

- MATERIALE:
AISI 304(W.NR.1.4301) - AISI 316/L
(W.NR.1.4404)

**Material: stainless steel AISI 304
(W.NR.1.4301) - AISI 316/L(W.NR.1.4404)**

- VOLANTINO DI SERIE:
VOLANTINO NYLON (VLT1207004)

**Standard handwheel: nylon handwheel
(VLT1207004)**

- GUARNIZIONE DI SERIE:
GOMMA NATURALE (PARA)

Standard gasket: natural rubber

- FINITURA SUPERFICIALE DI SERIE:
COPERCHIO LUCIDO/TELAIO 2B

Standard finish: polished cover/2B frame

