

Sacamuestras capacitativo



- ❖ Garantiza la trazabilidad y la calidad de los productos muestreados
- ❖ Muestreo de volúmenes constantes
- ❖ Seguridad en el muestreo de fluidos calientes y peligrosos

Industrias:



Nuestras soluciones:

- ❖ En tubería horizontal
- ❖ En tubería vertical

Especificaciones:

Datos técnicos :

- ❖ Desde DN15 hasta DN100 (normas SMS, DIN, ISO, Schedule, etc.)
- ❖ Partes en contacto con el producto: acero inoxidable 316L (1.4404)
- ❖ Asientos y juntas: TFM 1600, PTFE cargado, PEEK, etc.
- ❖ Presión de trabajo: 10 bar, 16 bar

Ventajas principales:



Bola empotrada



Ventilación canalizable



Operación 180°



Protección para el operador



Volúmenes de muestra :

- ❖ 30 cc
- ❖ 50 cc
- ❖ 100 cc

Opciones:

- ❖ Camisa térmica
- ❖ Copa aislada
- ❖ Válvula de cierre
- ❖ Empuñadura tipo "dead man"



QUILINOX®
ALL ABOUT FLUIDS



902 304 316
quilinox@quilinox.com
www.quilinox.com

